

Čistič Griffon

Čistič Griffon: Po prvním otevření šroubovacího uzávěru vmáčkněte tupým předmětem vložené sítko až na doraz do hrdla plechovky.

Čištění lepených ploch: Nanášejte pouze na suché plochy zbavené nečistot. Čistič naneste na savý papír (krepový papír) a očistěte plochy, které budete lepit. Po každém čištění papír vyměňte. Před nanesením lepidla zbavte lepené díly vlhkosti (kondenzátu).

Čištění pracovních nástrojů: Štětce čištěné Griffonem musí být před ponořením do lepidla úplně suché. Čistič Griffon narušuje PVC-U a jiné umělohmotné materiály, proto zabraňte přímému kontaktu těchto materiálů s čističem.

Další pokyny: Před svařováním je nutné odstranit páry rozpouštědla ze systému potrubí, pracovních prostor a šachet. Za tímto účelem potrubí naplňte vodou, vypláchněte je a profoukněte. Dokud bude potrubí prosychat, nechte jej otevřené.

Upozornění: Obsahuje butanon. R11 Vysoce hořlavý. Xi Dráždivý.

R36 Dráždí oči. R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. S2 Uchovávejte mimo dosahu dětí. S9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě. S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorech. S24/25 Zamezte styku s kůží a očima

Hustota: 0,81g/cm³. Obsah organických rozpouštědel (VOC): 1 kg/kg produktu. Obsah celkového organického uhlíku (TOC): 0,64865 kg/kg produktu .

První pomoc: Při potřísnění pokožky omyjte vodou a mýdlem, ošetřete vhodným regeneračním krémem.

Minimální trvanlivost: 24 měsíců od data výroby.

Výrobce: Bizon International, Dr.A.F.Philipsstraat 9, NL-4460 AD Goes

Distributor: Pooltechnika s.r.o., Nebovidy 220, 664 48 Nebovidy
IČO: 155 46 284, DIČ: cz15546284